

Verarbeitungshinweise - Kleben von skai® Kunstleder

Allgemeine Information

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden!

Besondere Hinweise - Verklebung

Folgende Hinweise für den Verklebungsprozess dienen lediglich als Empfehlung. Aufgrund der in diesem Bereich vorliegenden Produktvielfalt sollte jedes Neuprojekt mit den Lieferanten bzw. den Herstellern der verwendeten Komponenten abgestimmt werden. Hierfür finden Sie im Anhang die entsprechenden Kontaktinformationen einiger Klebstoffhersteller.

Bitte verwenden Sie stets lösemittelfreie Klebstoffe. Bei Verwendung von Lösemittelklebstoffen, kann es zwischen den Materialien zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen, welche im Ernstfall in einem Gesamtausfall der Konstruktion resultieren. Dies äußert sich meist in oberflächlichen Verhärtungs-, bzw. Versprödungserscheinungen am Kunstleder.

Üblicherweise werden Dispersionsklebstoffe o.Ä. verwendet. Je nach Einsatzzweck und Anwendungsbereich kann deren chemische Zusammensetzung entsprechend variieren. Bitte prüfen Sie vorab die Tauglichkeit des Klebstoffsystems.

Bitte beachten Sie bezüglich der Auftragsmengen sowie der Auftragsmethoden stets die Produktdatenblätter bzw. Empfehlungen desjeweiligen Klebstoffherstellers.

Bezüglich technischer Fragen zur Verarbeitung wenden Sie sich bitte direkt an unseren Customer Service <https://www.skai.com/de/interior/kontakt/>.

Anhang

Klebstoffhersteller:

Alfa Klebstoffe GmbH

Am Buntacker 1
D - 58675 Hemer
Tel.: +49 23 72 49 36
E-Mail: office@simalfa.eu
Web: www.simalfa.ch

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstraße 67
D - 40589 Düsseldorf
Tel.: +49 800 100 31 70
(Adhesive Tech. Customer Service)
E-Mail: technischer.service@henkel.com
Web: www.henkel.de

Jowat SE

Ernst-Hilker-Straße 10-14
D - 32758 Detmold
Tel.: +49 5231 749-0
E-Mail: partner@jowat.com
Web: www.jowat.com

Weitere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

